

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día

TERMOSTÁTICA BAÑO-DUCHA CON INVERSOR INTEGRADO EN EL MANDO DE CAUDAL Y EQUIPO DE DUCHA 5849 AS (3 JETS).

Serie: DRAKO
 Clasificación: BAÑO
 Subclasificación:

Acabado: CROMO
 Certificación:

Ref.: 3339AS
 Código SAP: 241458



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando de Ø40mm y Ø35 (en el lavabo medio).
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (?20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.



DIBUJO TÉCNICO

